



17



Produttore: Cotto Senese SpA
Via Fornaci, San Quirico d'Orcia (SI)

Stabilimento: Loc. La Fornace, Gabbro, 57010 (LI)

DoP n. DP41000

EN 771-1:2011+A1:2015

PEZZO SPECIALE MEZZO BLOCCO 25x12x18,5

P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	120 - 250 - 185 mm
Tolleranze dimensionali:	
Categoria di tolleranza:	Tm=10
Categoria di intervallo dimensionale:	Rm10
Planarità:	NPD
Parallelismo:	NPD
Configurazione:	Vedi tabella allegata
Resistenza a compressione media:	Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
(Categoria II)	⊥ faccia base
	⊥ testa
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità:	NPD
Forza di adesione:	NPD
Contenuto di sali solubili attivi:	S0
Reazione al fuoco:	A1
Assorbimento d'acqua:	Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	da 5 a 10
Isolamento acustico dai rumori aerei:	
Massa volumica linda:	850 kg/m ³ (D1)
Configurazione:	Come sopra
Conducibilità termica:	NPD
Durabilità gelo – disgelo:	F0
Sostanze pericolose:	Nessuna
Tabella Configurazione	
Percentuale foratura:	45%
Spess. pareti esterne:	mm
Spess. setti interni:	mm
	Numero fori presa: 1
	Area max. foro di presa: cm ²
	Area max. foro normale: cm ²