



17



**Produttore: Cotto Senese SpA**  
**Via Fornaci, San Quirico d'Orcia (SI)**  
**Stabilimento: Via XXIV Maggio, Marsciano, 06055 (PG)**  
**DoP n. BF06001**

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**FORATO 6X24X24,5**

**P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II**

<b>Dimensioni</b> (lunghezza, larghezza, altezza)	240 - 60 - 245 mm
<b>Tolleranze dimensionali:</b>	
Categoria di tolleranza:	Tm=10
Categoria di intervallo dimensionale:	Rm10
Planarità:	NPD
Parallelismo:	NPD
<b>Configurazione:</b>	Vedi tabella allegata Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
<b>Resistenza a compressione media:</b>	⊥ faccia base NPD ( Categoria II ) ⊥ testa NPD
<b>Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità:</b>	NPD
<b>Forza di adesione:</b>	NPD
<b>Contenuto di sali solubili attivi:</b>	S0
<b>Reazione al fuoco:</b>	A1
<b>Assorbimento d'acqua:</b>	Da non lasciare esposto
<b>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:</b>	da 5 a 10
<b>Isolamento acustico dai rumori aerei:</b>	
Massa volumica lorda:	760 kg/m <sup>3</sup> (D1)
Configurazione:	Come sopra
<b>Conducibilità termica:</b>	0,240 W/mK
<b>Durabilità gelo – disgelo:</b>	F0
<b>Sostanze pericolose:</b>	Nessuna
Tabella Configurazione	
<b>Percentuale foratura:</b>	<b>Numero fori presa:</b>
<b>Spess. pareti esterne:</b>	<b>Area max. foro di presa:</b>
<b>Spess. setti interni:</b>	<b>Area max. foro normale:</b>