



Cottosense S.p.A  
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico d'Orcia



Anno apposizione marcatura: EN 771-1:2011 + A1:2015


N° DOP : CF06004-15

Descrizione prodotto:

**FORATO 6X14X33**

Tipo: P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Cod.art. CF06004



Dimensioni	Valore nominale mm	Categoria di tolleranza	Categoria di intervallo dimensionale
Lunghezza	330	T1	Rm10
Spessore	60		
Altezza	140		
Densità	Valore medio Kg/m <sup>3</sup>		Categoria
Massa volumica lorda	805		D1
Massa volumica netta	1.860		

**Config. dell'elemento: Elemento perforato orizzontalmente (vedi disegno)**

Percentuale di foratura (%)	57
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	NPD
Spessore minimo dei setti (mm)	NPD

Resistenza a compressione	Media N/mm <sup>2</sup>	Normalizzata	Categoria
	16,70	-	II

Forza di adesione N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Conducibilità termica equivalente W/mK (λ10,secco)	0,24		
Coefficiente diffusione vapore acqueo (tabellare UNI 1745)	5/10		
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0	Da non lasciare esposto	
Assorbimento d'acqua %		Da non lasciare esposto	
Contenuto di sali solubili	Classe S0	Da non lasciare esposto	
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:	NPD		
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	Sostanze pericolose	Assenti