




Cottosense S.p.A
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico




Anno apposizione marcatura: EN 771-1:2011 + A1:2015

N° DOP : CF08009-13

Descrizione prodotto:

FORATO 8X24X33

Tipo: P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II



Cod.art. CF08009

Dimensioni	Valore nominale mm	Categoria di tolleranza	Categoria di intervallo dimensionale
Lunghezza	330	T1	Rm10
Spessore	80		
Altezza	240		
Densità	Valore medio Kg/m ³		Categoria
Massa volumica lorda	675		D1
Massa volumica netta	1.880		

Config. dell'elemento: Elemento perforato orizzontalmente (vedi disegno)

Percentuale di foratura (%)	64
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	NPD
Spessore minimo dei setti (mm)	NPD

Resistenza a compressione	Media N/mm ²	Normalizzata	Categoria
		11,00	-

Forza di adesione N/mm ²	NPD	
Conducibilità termica equivalente W/mK (λ10,secco)	0,21	
Coefficiente diffusione vapore acqueo (tabellare UNI 1745)	5/10	
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0	Da non lasciare esposto
Assorbimento d'acqua %		Da non lasciare esposto
Contenuto di sali solubili	Classe S0	Da non lasciare esposto
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:	NPD	
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	Sostanze pericolose Assenti