



Cottosense S.p.A
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico



Anno apposizione marcatura: Normativa europea EN771-1


N° DOP : CF12002-13

Descrizione prodotto:

FORATO 12X24X24,5

Tipo: LD Elemento per muratura da tamponamento/tramezzatura

Cod.art. CF12002



Dimensioni	Valore nominale mm	Valore medio Categoria	Campo Categoria
Lunghezza	245		
Spessore	120	T1	R1
Altezza	240		
Densità	Valore medio Kg/m ³	Categoria	Tolleranza
Massa volumica lorda	582	D1	10%
Massa volumica netta	1.859		

Config. dell'elemento: Elemento perforato orizzontalmente (vedi disegno)

Percentuale di foratura (%)	69
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	>5
Spessore minimo dei setti (mm)	>5

Resistenza a compressione	Media N/mm ²	Normalizzata	Categoria
	3,90	-	II
Forza di adesione N/mm ²		NPD	
Conducibilità termica equivalente W/mK (λ10,secco)		NPD	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo		NPD	
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0	Da non lasciare esposto	
Assorbimento d'acqua %		Da non lasciare esposto	
Contenuto di sali solubili	Classe S0	Da non lasciare esposto	
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:		NPD	
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	Sostanze pericolose	Assenti