



Cottosense S.p.A
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico



Anno apposizione marcatura: Normativa europea EN771-1

N° DOP : CF05001-13

Descrizione prodotto:

FORATO 5x14x33

Tipo: LD Elemento per muratura da tamponamento/tramezzatura

Cod.art. CF05001



Dimensioni	Valore nominale mm	Valore medio Categoria	Campo Categoria
Lunghezza	330		
Spessore	50	T1	R1
Altezza	140		

Densità	Valore medio Kg/m ³	Categoria	Tolleranza
Massa volumica lorda	799	D1	10%
Massa volumica netta	1.820		

Config. dell'elemento: Elemento perforato orizzontalmente (vedi disegno)

Percentuale di foratura (%)	56
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	>5
Spessore minimo dei setti (mm)	>6

Resistenza a compressione	Media N/mm ²	Normalizzata	Categoria
	3,00	-	II
Forza di adesione N/mm ²			NPD
Conducibilità termica equivalente W/mK (λ10,secco)			NPD
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo			NPD
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0		Da non lasciare esposto
Assorbimento d'acqua %			Da non lasciare esposto
Contenuto di sali solubili	Classe S0		Da non lasciare esposto
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:			NPD
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	Sostanze pericolose	Assenti