


# MATTONE PIENO 12 x 24 x 5,5

## Art. DM01001

Mattone pieno per muratura portante in zona sismica, a cassetta e per completamenti. Malta disposta tra un elemento e l'altro sia in orizzontale che in verticale con giunti dello spessore variabili tra i 5 e i 15 mm



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	12x24x5,5 cm
Peso cad.	2,7 Kg
Peso pacco	864 - 432 Kg
Peso al m <sup>2</sup> (al netto degli intonaci) Spessore muro 12	205 Kg
Peso al m <sup>3</sup> (al netto degli intonaci)	1614 Kg
Pezzi pacco	320 - 160
Pezzi al m <sup>2</sup> (giunto vert. e oriz. contiguo sp=10 mm) Spessore muro 12	65
Pezzi al m <sup>3</sup> (giunto vert. e oriz. contiguo sp=10 mm)	512

### COMPORTAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante Rw	
Spessore muro 12 cm	48 dB
Spessore muro 24 cm	58 dB

### COMPORTAMENTO AL FUOCO

REI / EI	REI 30 / EI 240
----------	-----------------

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Percentuale foratura	
Resistenza a compressione direzione dei carichi verticali UNI EN 772	50 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali UNI EN 772	15 N/mm <sup>2</sup>