



Cottosense S.p.A  
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico d'Orcia




Anno apposizione marcatura: EN 771-1:2011 + A1:2015

N° DOP : CF12006-13

Descrizione prodotto:

**FORATO 12X50X18,5**



Tipo: P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Cod.art. CF12006

Dimensioni	Valore nominale mm	Categoria di tolleranza	Categoria di intervallo dimensionale
Lunghezza	495	T1	Rm10
Spessore	120		
Altezza	185		
Densità	Valore medio Kg/m <sup>3</sup>		Categoria
Massa volumica lorda	990		D1
Massa volumica netta	1.880		

**Config. dell'elemento: Elemento perforato verticalmente (vedi disegno)**

Percentuale di foratura (%)	47		
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	> 11		
Spessore minimo dei setti (mm)	> 8,2		
<b>Resistenza a compressione</b> ( perpendicolare alla base e parallela all'altezza )	Media N/mm <sup>2</sup> 22,50	Normalizzata -	Categoria II
Forza di adesione N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Conducibilità termica equivalente del blocco W/m °K (λ <sub>equ.</sub> )	0,190		
Coefficiente diffusione vapore acqueo (tabellare UNI 1745)	5/10		
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0	Da non lasciare esposto	
Assorbimento d'acqua %	Da non lasciare esposto		
Contenuto di sali solubili	Classe S0	Da non lasciare esposto	
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:	NPD		
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	Sostanze pericolose	Assenti